

# Araldite® 2000+

Strength in bonding

## Οδηγός επιλογής κόλλας



Οι κόλλες **Araldite®** με εμπειρία πάνω από **60 χρόνια** στη συγκόλληση, **δίνουν λύσεις** σε δύσκολα προβλήματα συγκράτησης όμοιων ή ανόμοιων υλικών.

Κολλάνε με πολύ μεγάλη αντοχή **μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, σύνθετα υλικά, κεραμικά** και πολλά άλλα υλικά.

Στο φυλλάδιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για τα υλικά που κολλάει κάθε κόλλα και τις ιδιότητες τους.



μ

	μ μ				μ				(μ μ )
	(100 gr 23 °C)	23 °C LSS*** = 1 / mm <sup>2</sup>	E-modulus 23 °C	μ μ 23 °C	LSS*** 23 °C	/	μ	μ	
	Pa·s		N / mm <sup>2</sup>	%					
Araldite ® 2011	40	100	420	1 900	9	26	•	••	••
Araldite ® 2012	30	6	20	2 520	4	18	••	•••	••
Araldite ® 2013		65	240	2 530	1	18	••	••	••
Araldite ® 2014-1		60	180	4 000	1	19	•••	•••	•••
Araldite ® 2015		35	240	2 000	4	16	•••	•••	••• μ
Araldite ® 2031		60	360	1 000	5	19	•••	•••	••• μ
Araldite ® 2018	8	40	240	60	45	7	••	•	•• μ
Araldite ® 2028	5	6	15	10	34	14	•	•	••
Araldite ® 2029		40	240	580	47	25	••	••	•••
Araldite ® 2045		10	100	36	78	10	•	•	•• μ
Araldite ® 2021		3	8	2 300	10	23	••	••	•••
Araldite ® 2022		10	18	2 050	3	25	••	•	•••
Araldite ® 2047		5	5	850	32	12	••	••	••
Araldite ® 2048		10	15	360	91	24	••	•	•••
Araldite ® 2052		15	20	1 550	5	25	••	•••	•••
Araldite ® 2060		15*	40**	1	300	1	•••	••	••
Araldite ® 2061		15*	40**	1	250	1	•••	••	•• μ

\* Skin Formation  
 \*\* Tack free time  
 \*\*\* LSS = Lap Shear Strength

μ website:  
[www.araldite2000plus.com](http://www.araldite2000plus.com)

